

Fujikura 22S

NOVO

A Máquina Mais Avançada De Emenda Para Ftth


Alinhamento ativo do V-Groove



Máquina de Emenda por Fusão de Fibra Monomodo

Fujikura 22S

Alinhamento ativo do V-Groove



- Excelente para FTTH
- A menor e mais leve máquina de emenda do V-Groove ativo
- Tempo de emenda de 9 segundos
- Maleta portátil multi-funcional



 **Fujikura**

Fujikura 22S

ESPECIFICAÇÕES

Fibras	Monomodo / SMF(G.652/657), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655)
Diâmetro camada / Diâmetro revestimento	125µm / 100µm a 3 mm com braçadeira revestimento
Comprimento clivagem	5mm a 16mm
Modos de emenda / Modo de aquecimento	100 modos de emenda / 30 modos de aquecimento
Perda típica de emenda	0,03dB (SM), 0,01dB(MM), 0,05dB(DS) e 0,05dB(NZDS) Medido pelo método cut-back de acordo com padrões ITU-T e IEC
Tempo de emenda	9 segundos SM FAST, 11 segundos SM AUTO
Tempo de aquecimento de tubo	24 segundos FP-03, diâmetro cobertura 250µm 25 segundos FP-03, diâmetro cobertura 900µm 19 segundos Slim 60mm, Slim 40mm, diâmetro cobertura 250µm
Memória de resultado de emenda	Últimas 10.000 emendas
Visor / Ampliação	2 eixos 2 cameras CMOS com monitor colorido LCD 4.73". Ampliação 132X e 200X após emenda
Teste de tensão	1,96 a 2,25N
Luvas de proteção	60mm, 40mm e micro luvas Fujikura
Quantidade de emendas / aquecimento por bateria	200 ciclos com BTR-11
Duração do eletrodo	3.000 emendas
Tamanho / Peso	120 (L) x 189 (C) x 72 (A) mm / 1,140g incluso bateria
Condições operacionais	Altitude: 0 a 3,660m acima do nível do mar, Vento: 15m/seg, Temperatura: -10 a 50 C, Umidade: 0 a 95%
Outras características	Upgrade de software de PC / Manuseio de dados
Resistência	Resistência a choque: solto de 76 cm, frente e verso ^{*1} Resistência a poeira: Exposição à poeira (Silicato de alumina diâmetro de 0,1 a 500µm) ^{*1} Resistência à chuva: H = 10mm/hora por 10 minutos ^{*1}

*1: Testes conduzidos nos laboratórios da Fujikura no Japão. As resistências a choque, poeira e chuva não garantem que o produto não será danificado nestas condições.

PACOTE PADRÃO

Descrição	Modelo	Qde.
Máquina de emenda	22S com BTR-11 e ELCT2-12	1 peça
Adaptador AC	ADC-19	1 peça
Cabo AC	XX=08(JP), 09(US), 10(UK), 11(EU), 12(AU)	1 peça
Maleta portátil	CC-32	1 peça
Eletrodos de reserva	ELCT2-12	1 par
CD manual de instrução	M-22	1 peça
Guia de rápida referência	Q-22S-E	1 peça
Pote de álcool	AP-01	1 peça
Chave de fenda	SD-01	1 peça

ITEMS OPCIONAIS

Descrição	Modelo
Suportes de fibra	FH-60-250 (diâmetro cobertura: 250µm)
	FH-60-900 (diâmetro cobertura: 900µm)
	FH-60-DC250 (diâmetro cobertura: 250µm cabo solto)
	FH-FC-20 (diâmetro cobertura: 900µm, bainha 2mm)
	FH-FC-30 (diâmetro cobertura: 900µm, bainha 3 mm)
	FH-60-LT900 (diâmetro 900µm cabo loose)
Braçadeira revestimento	CAMP-S21A (incluso no pacote padrão) CAMP-S21B (diâmetro 900µm cabo loose)
Bateria	BTR-11 (Li-ion) ^{*2}
Eletrodos	ELCT2-12

*2: O transporte aéreo de bateria de Li-ion é regulamentado pela IATA

ACESSÓRIOS

Descrição	Model No.
Clivador de fibra monomodo de alta precisão	CT-06 (fibra monomodo)
Clivador de fibra de alta precisão	Série CT-30 (fibra monomodo a fibra ribbon de 12 fibras)
Descascador de cobertura primária	PS-02
Descascador de revestimento de náilon	JS-01
Luvas de proteção	FP-03/03 (L=40) e série FPS01

PACOTE PADRÃO



ITEMS OPCIONAIS



Visite o **NOVO** web site!

<http://www.fusionsplicer.fujikura.com>

Facebook
<https://www.facebook.com/FujikuraFusionSplicers>

twitter
<https://twitter.com/fujikurasplicer>

As especificações e descrições são sujeitas a mudança sem aviso prévio.

Fujikura Ltd.

Fujikura Cabos para Energia e Telecomunicações Ltda.

Fujikura Asia Ltd.

Fujikura Europe Ltd.

AFL Telecommunications

Fujikura (China) Co., Ltd.

1-5-1, Kiba, Koto-ku, Tokyo 135-8512, Japan
Phone:+81-3-5606-1164 Fax:+81-3-5606-1534 <http://www.fujikura.com>

Caixa 142 - Via 2 - Km 2 - CEP 95780-000 - Montenegro/RS - Brasil
Phone: +55 51 3369 3105 / Fax: +55 51 3369 3109

Alexandra Road, Block A Alexandra Technopark #08-03 Singapore 119967
Phone:+65-6-278-8955 Fax:+65-6-278-0965 <http://www.fujikura.com.sg>

C51 Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey KT9 2NY, UK
Phone:+44-20+8240-2000 Fax:+44-20-8240-2010 <http://www.fujikura.co.uk>

260, Parkway East, Duncan, SC29334, USA
Phone:+1-800-235-3423 Fax:+1-800-926-0007 <http://www.afglobal.com>

7th Floor, Shanghai Hang Seng Bank Tower, 1000 Lujiazui Ring Road, Pudong New Area, Shanghai, 200120 CHINA
Phone +86-21-6841-3636 FAX +86-21-6841-2070