

Fujikura 62S

NOVO

A Máquina de Emenda Padrão Mundial

**A emenda
mais rápida
do mundo,
em 6 segundos**



Máquina de Emenda por Fusão de Fibra Monomodo

Fujikura 62S

Alinhamento núcleo a núcleo, Sistema de observação eixo duplo



- Alinhamento de emenda núcleo a núcleo
- Emenda rápida em 6 segundos, aquecimento de tubo em 15 segundos
- Maleta portátil multi-funcional com work station integrado
- Confiabilidade e Robustez



 **Fujikura**

Fujikura 62S

ESPECIFICAÇÕES

Fibras	Monomodo / SMF(G.652/657), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655)
Diâmetro camada / Diâmetro revestimento	80 a 150µm / 100 a 3000µm
Comprimento clivagem	5mm a 16mm com braçadeira revestimento
Modos de emenda / Modo de aquecimento	100 modos de emenda / 30 modos de aquecimento
Perda típica de emenda	0,02dB (SM), 0,01dB(MM), 0,04dB(DS) e 0,04dB(NZDS) Medido pelo método cut-back de acordo com padrões ITU-T e IEC
Tempo de emenda	6 segundos ULTRA FAST 7 segundos SM FAST, 10 segundos SM AUTO
Tempo de aquecimento de tubo	23 segundos FP-03, diâmetro cobertura 250µm 25 segundos FP-03, diâmetro cobertura 900µm 15 segundos Slim 60mm, diâmetro cobertura 250µm
Memória de resultado de emenda	Últimas 10,000 emendas
Visualização dos métodos / Ampliação	2 eixos 2 cameras CMOS com monitor colorido LCD 473". Ampliação 320X, 400X depois da emenda
Teste de tensão	1,96 a 2,25N
Luvas de proteção	60mm, 40mm e micro luvas
Quantidade de emendas / aquecimento por bateria	200 ciclos com BTR-09
Duração do eletrodo	3.000 emendas
Tamanho / Peso	146 (L) x 163 (C) x 148 (H) mm/ 2,6kg (incluso bateria)
Condições operacionais	Altitude: 0 a 5,000m acima do nível do mar, Vento: 15m/seg, Temperatura: -10 a 50 C, Umidade: 0 a 95%
Outras características	Upgrade de software de PC / Manuseio de dados
Características de resistência	Choque: solto de 76 cm em 5 superfícies diferentes ¹ Poeira: Exposição à poeira (Silicato de alumina diâmetro de 0,1 a 500µm) ¹ Chuva: H = 10mm/hora por 10 minutos ¹

*1: Testes conduzidos nos laboratórios da Fujikura no Japão. As resistências a choque, poeira e chuva não garantem que o produto não será danificado nestas condições.

ACESSÓRIOS

Descrição	Modelo
Clivador de fibra monomodo de alta precisão	CT-06 (fibra monomodo)
Clivador de fibra de alta precisão	Série CT-30 (fibra monomodo a fibra ribbon de 12 fibras)
Descascador de cobertura primária	PS-02
Descascador de revestimento de náilon	JS-01
Luvas de proteção	FP-03/FP03 (L=40) e série FPS01

ITEMS OPCIONAIS

Descrição	Modelo
Suportes de fibra	FH-60-250 (diâmetro cobertura: 250µm)
	FH-60-900 (diâmetro cobertura: 900µm)
	FH-60-DC250 (diâmetro cobertura: 250µm 2mm x 3mm cabo solto)
	FH-60-IDC250 (diâmetro cobertura 250µm cabo indoor)
	FH-FC-20 (diâmetro cobertura:900µm, revestimento 2mm)
	FH-FC-30 (diâmetro cobertura: 900µm, revestimento 3 mm)
	FH-60-LT900 (diâmetro 900µm cabo loose)
Braçadeira do revestimento	CAMP-S21A (incluido no pacote padrão) CAMP-S21B (diâmetro 900 um cabo loose)
Bateria	BTR-09 (li-ion)*2
Cabo carregador bateria	DCC-18
Cabo DC	DCC-12 (soquete cigarro) DCC-13 (com garra jacaré)
Eletrodos	ELCT2-20A
Braçadeira de transferência	CLAMP-DC
J Plate	JP-08

*2: O transporte aéreo da bateria Li-ion deve obedecer à regulamentação da IATA

PACOTE PADRÃO

Descrição	Modelo	Qde.
Máquina de emenda	62S	1 peça
Adaptador AC	ADC-18	1 peça
Cabo AC	ACC-XX XX=14(JP/US), 15(EU), 16(UK), 17(AU)	1 peça
Maleta portátil	CC-24	1 peça
Eletrodos de reserva	ELCT-20A	1 par
CD manual de instrução	M-62	1 peça
Guia de rápida referência	Q-62S-E	1 peça
Pote de álcool	AP-01	1 peça
Carregador de luvas	SL-01	1 peça
Cabo USB	USB-01	1 peça
Chave de fenda	SD-01	1 peça
J Plate	JP-08	1 peça

PACOTE PADRÃO



Visite o **NOVO** web site!

<http://www.fusionsplicer.fujikura.com>



Facebook

<https://www.facebook.com/FujikuraFusionSplicers>



twitter

<https://twitter.com/fujikurasplicer>

As especificações e descrições são sujeitas a mudança sem aviso prévio.

Fujikura Ltd.

1-5-1, Kiba, Koto-ku, Tokyo 135-8512, Japan
Phone:+81-3-5606-1164 Fax:+81-3-5606-1534 <http://www.fujikura.com>

Fujikura Cabos para Energia e Telecomunicações Ltda.

Caixa 142 - Via 2 - Km 2 - CEP 95780-000 - Montenegro/RS - Brasil
Phone: +55 51 3369 3105 / Fax: +55 51 3369 3109

Fujikura Asia Ltd.

Alexandra Road, Block A Alexandra Technopark #08-03 Singapore 119967
Phone:+65-6-278-8955 Fax:+65-6-278-0965 <http://www.fujikura.com.sg>

Fujikura Europe Ltd.

C51 Barwell Business Park, Leatherhead Road, Chessington, Surrey KT9 2NY, UK
Phone:+44-20+8240-2000 Fax:+44-20-8240-2010 <http://www.fujikura.co.uk>

AFL Telecommunications

260, Parkway East, Duncan, SC29334, USA
Phone:+1-800-235-3423 Fax:+1-800-926-0007 <http://www.afglobal.com>

Fujikura (China) Co., Ltd.

7th Floor, Shanghai Hang Seng Bank Tower, 1000 Lujiazui Ring Road, Pudong New Area, Shanghai, 200120 CHINA
Phone +86-21-6841-3636 FAX +86-21-6841-2070